

PUERTAS FRIGORÍFICAS COLD ROOM DOORS PORTES FRIGORIFIQUES

PIVOTANTE MOD P40 SOBRE MARCO

HINGED MOD P40 ON FRAME

PIVOTANTE MOD P40 SUR CADRE



USO COMERCIAL
COMMERCIAL USE
USAGE COMMERCIAL

Puerta pivotante semiencastrada, con un punto de cierre y estética integrada para cámaras frigoríficas de refrigeración, congelación y gran congelación, enfocado a la gama comercial.

Semi-fitted hinged door, with one locking point and integrated aesthetics. For cold, freezer and deep freezer rooms for commercial use.

Porte pivotante semi-encastree, avec un point de fermeture et une esthétique intégrée pour chambres froides de réfrigération, congélation et surgélation, axée sur la gamme commerciale.



PUERTAS INYECTADAS CON ESPUMA PIR

PIR FOAM COLD ROOMS

PORTES EN MOUSSE PIR

HOJA / LEAF / BATTANT

CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

Fabricada con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado con rotura de puente térmico.

Manufactured with an anodised aluminium structural profile frame with thermal bridge break.

Fabriquée avec une structure de profilé structuré en aluminium anodisé avec rupture de pont thermique.

REVESTIMIENTO / COATING / REVÊTEMENT

Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura poliéster de 25 µm. Color blanco. Recubierto de un film protector pelable. Calidad alimentaria.

Galvanised and lacquered steel sheet with 25 µm polyester paint. White colour. Coated with a peelable protective film. Food grade.

Plaque en acier galvanisé et laqué avec de la peinture polyester de 25 µm. Couleur blanche. Recouvert d'un film protecteur détachable. Qualité alimentaire.

AISLAMIENTO / INSULATION / ISOLATION

Espuma de poliuretano inyectada de alta presión de densidad 40-43 kg/m³.

High pressure injected polyurethane foam with a density of 40-43 kg/m³.

Mousse de polyuréthane injecté à haute pression d'une densité de 40-43 kg/m³.

ESTANQUEIDAD / SEALING / ÉTANCHÉITÉ

Burlete perimetral de estanqueidad de doble alveolo sobre soporte de PVC.

Double-skirted perimeter sealing strip on PVC support.

Bourrelet d'étanchéité périmétrique à double alvéole sur support en PVC.

ESPESOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR

- Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération
(0° C): 60mm. (40 + 20)

- Congelación / Freezing / Congélation
(-20° C): 100 mm. (40 + 60)

- Gran congelación / Deep freezing / Surgélation
(-40°C): 140 mm. (40 + 100)

MARCO / FRAME / CADRE

Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados con rotura de puente térmico.

Zócalo de aluminio, unido al marco y chapa inoxidable de 2 mm.

En caso de temperaturas negativas incorpora una resistencia, recubierta de una tapa de PVC.

- En congelación: 25 W/m
- En Gran Congelación: 40W/ m

Fijación al panel mediante autorroscantes ocultos por el perfil de aluminio.

Leaf mounted on a frame for subsequent panel attachment. Constructed with lacquered aluminium profiles with thermal bridge break.

Aluminium skirting attached to the frame and 2 mm stainless steel sheet.

For negative temperatures, it incorporates a resistor, covered with a PVC lid.

- In freezing: 25 w/m
- In deep freezing: 40 w/m

Fixed to the panel by means of self-tapping screws hidden by the aluminium profile.

Battant monté sur un cadre pour être fixé au panneau.

Fabriquée avec des profilés en aluminium laqué avec rupture de pont thermique.

Plinthe en aluminium unie au cadre et à la plaque inoxydable de 2 mm.

En cas de températures négatives, il incorpore une résistance recouverte d'un couvercle en PVC.

- En congélation : 25 W/m
- En surgélation : 40 W/m

Fixation au panneau au moyen de vis auto-perceuses dissimulées par le profilé en aluminium de 2 mm.

Fixation au panneau au moyen de vis auto-perceuses dissimulées par un profilé en aluminium.

PIVOTANTE MOD **P40 SOBRE MARCO**
HINGED MOD **P40 ON FRAME**
PIVOTANTE MOD **P40 SUR CADRE**

HERRAJES / FITTINGS / QUINCAILLERIE

Las bisagras regulables (G- 463) con rampa de poliamida y así como el cierre (G-5520), están fabricados en composite.

The adjustable hinges (G-463) with polyamide ramp and as well as the lock (G-5520), are made in composite.

Les charnières réglables (G-463) avec base de polyamide, ainsi que la fermeture (G-5520), sont fabriquées en composite.


OPCIONES / OPTIONS

Otros acabados del revestimiento.
Marco preparado para obra civil.
Cerradura con llave.
Ventano de 25 x 50 cm para refrigeración.
Antipánico para refrigeración y congelación hasta ,20 x 2,20- m.
Protección bajo puerta de altura 850 mm.
Paso de rail aéreo.
- Rampa de acceso.

-
- Other coating finishes.
 - Frame prepared to assembly on brickwall.
 - Lock with key.
 - 25 x 50 cm window for cooling.
 - Anti-panic opening for cooling up to 1,20 x 2,2
 - 850 mm high kickplate.
 - Overhead rail passage.
 - Access ramp.


-
- Autres finitions du revêtement.
 - Cadre préparé pour les travaux de génie civil.
 - Serrure avec clé.
 - Lucarne de 25 x 50 cm pour réfrigération.
 - Anti-panique pour réfrigération jusqu'à 1,20 x 2,20.
 - Protection sous porte hauteur 850 mm.
 - Aerial rail pass. Split rail.
 - Rampe d'acc s.

PIVOTANTE MOD **P40 SOBRE MARCO**
HINGED MOD **P40 ON FRAME**
PIVOTANTE MOD **P40 SUR CADRE**




ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
<= 1000	<= 2000	2
1000 <= ANCHO <= 1200	<= 2000	3
<= 1000	2000 <= ALTO <= 2200	3
1000 <= ANCHO <= 1200	2000 <= ALTO <= 2200	4



REFRIGERACIÓN




OPCIONAL



CONGELACIÓN Y GRAN CONGELACIÓN




PIVOTANTE MOD **P40 SOBRE MARCO**
HINGED MOD **P40 ON FRAME**
PIVOTANTE MOD **P40 SUR CADRE**




LIGHT WIDTH	LIGHT HEIGHT	Nº HINGES
<= 1000	<= 2000	2
1000 <= WIDTH <= 1200	<= 2000	3
<= 1000	2000 <= HEIGHT <= 2200	3
1000 <= WIDTH <= 1200	2000 <= HEIGHT <= 2200	4

REFRIGERATION


Detail 1



Detail 2




Detail 3




OPTIONAL

HOOD




FREEZING AND DEEP FREEZING


Detail 1




Detail 2




Detail 3



REGIME	E
FREEZING	100
DEEP FREEZING	140




PIVOTANTE MOD **P40 SOBRE MARCO**
HINGED MOD **P40 ON FRAME**
PIVOTANTE MOD **P40 SUR CADRE**




LARGEUR DE PASSAGE LIBRE	HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE	N° DE CHARNIÈRES
<= 1000	<= 2000	2
1000 <= LARGEUR <= 1200	<= 2000	3
<= 1000	2000 <= HAUTEUR <= 2200	3
1000 <= LARGEUR <= 1200	2000 <= HAUTEUR <= 2200	4

RÉFRIGÉRATION


Détail 1



Détail 2




Détail 3




EN OPTION

CHAMBRE




CONGÉLATION ET SURGÉLATION


Détail 1



Détail 2



Détail 3



RÉGIME	E
CONGÉLATION	100
SURGÉLATION	140



ANTI-PANIQUE MOD. 2113

