



PORTES EN VERRE POUR CHAMBRES

FICHE TECHNIQUE



HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce système de portes vitrées, fonctionnel et intemporel, valorise la présentation des aliments réfrigérés et surgelés dans les chambres. Notre large gamme de systèmes de portes offre une grande polyvalence pour le prélèvement des produits, ainsi que des portes affleurantes permettant l'accès à l'intérieur dans diverses configurations et dimensions.

La viande, les produits laitiers, les glaces, les légumes surgelés ou les fleurs sont parfaitement visibles à travers le verre tout en restant conservés à la bonne température. La bonne isolation des portes contribue à l'efficacité énergétique des réfrigérateurs des stations-service, des marchés de gros en libre-service et d'autres commerces alimentaires.

Le système d'étagères complète cette gamme de portes et assure une présentation soignée et attractive des aliments surgelés et réfrigérés.

PROFITEZ DES AVANTAGES

- . Large gamme de solutions.
- . Portes parfaitement isolées pour une congélation et une conservation au froid optimales.
- . Vue sans condensation.
- . Cadres et portes résistants.
- . Fonction d'ouverture fixe pour faciliter le réapprovisionnement de produit.



Porte affleurante Walk-in avec cadres de couleur noire

HEADQUARTER

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTES EN VERRE		
Description	Type	Porte battante
	Application	Chambres froides
	Plage de température	. Réfrigération entre +2 °C et +8 °C . Congélation entre -25 °C et -18 °C
Configuration du système	No. de portes par cadre	1-5
	Portes	Avec charnières à droite
Verre	Chambres froides	Double vitrage passif
	Congélateurs	. Triple vitrage thermique . Triple vitrage thermique avec revêtement antibuée
Dimension standard (mm)	Hauteur porte	T = Standard, 1600 mm S = Super, 1800 mm SE = Super Extended, 2031 mm R = Roll-In, 1900 mm W = Walk-in, 2031 m
	Largeur porte	66 = 660 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Poignée	Poignée	. Poignée longue (sur demande) . Poignée
Caractéristiques de l'ouverture des portes		. Fermeture automatique . Arrêt . Retenue
Transmittance thermique / m²K		0,8-1,7 W/m ² K (En fonction du modèle)
Couleur	Châssis extérieur et cadre extérieur de la porte	. Anodisé naturel . Noir anodisé
Accessoires	Système d'étagères	Conçu pour toute configuration de porte

Contactez votre représentant local pour connaître les configurations disponibles.

HEADQUARTER



HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com