



PORTES RAPIDES ENROULABLES AUTORÉPARABLES

FICHE TECHNIQUE



HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PORTES RAPIDES ENROULABLES AUTORÉPARABLES	
Alimentation	230 VCA 50 Hz 120 VCA 60 HZ (sur demande)
Puissance	1 kw
Structure	Profilés extrudés en aluminium Conception réalisée en interne Extrusion en alliage 6060 Traitement thermique T5 avec dureté garantie Brinell 60 Pour locaux sans courants d'air Rail en aluminium CYARP
Couleur aluminium	Coloris blanc ou finition anodisée inox sans supplément
Caractéristiques de la bâche	Grammage 900 g/m ² Épaisseur 0,8 mm Disponible dans les 7 coloris de notre nuancier sans supplément
Système de commande	Automate spécialement conçu pour les fermetures industrielles
Détection de position	Par codeur magnétique
Entraînement motorisé	Avec variateur de fréquence Rampes d'accélération et de décélération Vitesses de fonctionnement réglables
Vitesse	Jusqu'à 1,2 m/s
Système d'enroulement	Enroulement sur tambour Sécurité intrinsèque empêchant le soulèvement de personnes
Hublots	Hublot horizontal en PVC transparent (largeur : 40 cm) Premier hublot situé à 1,30 m du sol
Couleur de la bâche du bord inférieur	Noir et jaune pour signaler le mouvement
Programmation automatique des fins de course	La porte est livrée avec les fins de course préprogrammées selon ses dimensions
Limiteurs de fin de course	Fins de course haute et basse garantissant un arrêt en douceur
Système de sécurité à la fermeture sans contact	Barrière photoélectrique (émetteur - récepteur) Intégrées dans les rails Double détection Montées dans les rails, à l'abri des chocs et alignées en usine
Système de sécurité antiécrasement	Intégré
Bouton sans contact	Améliore l'hygiène au travail et signale les différents états de la porte
Câble de raccordement	Intégré au coffret de commande. Conçu pour un raccordement sur prise monophasée standard
Système autoréparable	Détection de sortie de la bâche hors des rails Réalignement automatique Guides de recentrage intégrés
Certifications et homologations	Certification CE, laboratoire de certification Applus +

HEADQUARTER

PORTES RAPIDES
ENROULABLES AUTORÉPARABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN OPTION	
Ouverture en cas de coupure de courant	Par onduleur (UPS)
Hublots de contrôle	Possibilité d'ajouter des hublots supplémentaires
Sortie de signal de la carte de commande	Indication de la position de la porte par signal de relais à contact sec
Modes d'ouverture	2 types d'ouverture : · Ouverture piéton · Ouverture totale
Interconnexion du fonctionnement des portes	Fonctionnement en mode sas (ouvertures séquentielles)
Structure	Possibilité de laquage de la structure en aluminium dans divers coloris
Bâche	Disponible dans d'autres coloris sur demande Possibilité de fournir des toiles techniques spécifiques

Dans le cadre de notre politique d'innovation continue, ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



HEADQUARTER

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA
Bizkaia (Spain)

Tel: +34 94 603 62 00

e-mail: kide@kide.com
www.kide.com