



BITEMPERO

MEDIA-BAJA
MEDIUM-LOW
MOYENNE-BASSE

KPMB R-449A R-452A
R-455A R-454C

A2L Disponible también en A2L
Also available in A2L
Également disponible en A2L



Compacto / Split

CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Equipos bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre +10 °C y -25 °C. Pero mayormente en media Tª.
- Desescarche eléctrico.
- Paso de aletas del evaporador = 5 mm.
- Para conservación de productos refrigerados y congelados.
- Gran versatilidad en modelos y aplicaciones.
- Desescarche eléctrico en todos los modelos.
- Dual-temperature units capable to operate in cold room temperatures between +10 °C and -25 °C. But mostly middle Tª.
- Electrical defrosting.
- Fin pitch = 5 mm.
- For the storage of refrigerated and frozen goods.
- Wide range of models and applications.
- Electrical defrosting on all models.
- Équipements bi-températures aptes pour chambres froides avec températures comprises entre +10 °C et -25 °C. Mais la plupart du temps milieu Tª.
- Dégivrage électrique.
- Pas d'ailettes = 5 mm.
- Pour la conservation de produits réfrigérés et congelés.
- Grande versatilité de modèles et d'applications.
- Dégivrage électrique sur tous les modèles.

KIDEPACK

Modelo Model Modèle	Potencia frigorífica Refrigeration capacity Puissance frigorifique		Compresor Compressor Compresseur	Potencia máx. absorbida Max. absorbed power Puissance max. absorbée	Box	Evaporador Evaporator Évaporateur	Dardo de aire Air flow Flux d'air
	0 °C	-20 °C					
R-449A	Wattios/Watts		CV/HP	kW	Cond. / Evap.	m³/h	m
KPMB-6	9 900	5 700					
KPMB-8	15 100	8 600	7,5 SH	9,50	150	7 900	19
KPMB-13	22 400	12 800	12,5 SH	13,90	250	16 200	20
KPMB-15	26 500	15 100	15 SH	15,40	250	16 200	20
KPMB-20	29 000	16 600	20 SH	18,20	250	16 200	20
KPMB-25	35 500	20 300	25 SH	25,00	350	25 100	22
KPMB-30	44 000	25 200	30 SH	27,70	350	25 100	22
KPMB-40-s	62 800	35 900	40 SH	42,70	450 / 2 x 250**	32 400	20
KPMB-50-s	76 800	43 900	50 SH	54,20	450 / 2 x 350**	50 200	22

** Desescarche eléctrico
** Electric defrost
** Dégivrage électrique

**OPCIÓN DE
EVAPORADOR**

**EVAPORATOR
OPTION**

**OPTION
D'ÉVAPORATEUR**

Evaporadores cúbicos
Evaporators cubic
Évaporateurs cubique



KIDEPACK

Condensador Condenser Condenseur	Desescarche Defrosting Dégivrage	Diámetros de tuberías Diameter of pipes Diamètres des tuyaux inches			Potencias frigoríficas a otros regímenes Refrigeration Capacities under other conditions Puissance frigorifiques sous d'autres régimes kW								Cámara Cold room Chambre froide	Modelo Model Modèle
		Asp./Suct.	Liq.	Gas	T. ext. = +32 °C				T. ext. = +40 °C					
					+10 °C	-0 °C	-20 °C	-25 °C	+10 °C	-0 °C	-20 °C	-25 °C		
m³/h	kW												m³ aprox.	R-449A
7 200	5,3	1 1/8"	5/8"	-	12,6	9,9	5,7	4,6	11,9	9,1	5,2	4,2	220 / 150	KPMB-6
7 400	7,0	1 3/8"	5/8"	-	19,2	15,1	8,6	7,1	18,1	13,9	7,9	6,4	370 / 250	KPMB-8
14 600	11,1	1 5/8"	7/8"	-	28,5	22,4	12,8	10,5	26,9	20,6	11,7	9,5	600 / 410	KPMB-13
14 800	13,3	1 5/8"	7/8"	-	33,7	26,5	15,1	12,4	31,8	24,3	13,8	11,3	730 / 510	KPMB-15
15 000	14,7	1 5/8"	7/8"	-	36,8	29,0	16,6	13,6	34,8	26,6	15,1	12,3	820 / 570	KPMB-20
20 000	16,7	2 1/8"	7/8"	-	45,1	35,5	20,3	16,6	42,6	32,6	18,5	15,1	1 040 / 750	KPMB-25
20 300	20,1	2 1/8"	7/8"	-	55,9	44,0	25,2	20,6	52,8	40,4	22,8	18,7	1 360 / 1 010	KPMB-30
30 000	28,8	2 1/8"	1 1/8"	-	79,8	62,8	35,9	29,6	75,4	57,7	32,7	26,7	2 060 / 1 620	KPMB-40-s
31 000	31,8	2 5/8"	1 1/8"	-	97,6	76,8	43,9	35,9	92,2	70,5	39,9	32,6	2 600 / 2110	KPMB-50-s