

ENFRIADORAS
CHILLERS
REFROIDISSEURS

50 Hz

Consultar 60 Hz
60 Hz on request
Consulter 60 Hz

BATERÍAS DE ENFRIAMIENTO
COOLING BATTERIES
BATTERIES DE REFROIDISSEMENT



Baterías de enfriamiento para cámaras frigoríficas en aplicaciones de alta, media y baja temperatura.

Cooling coils for cold rooms in high, medium and low temperature applications.

Batteries de refroidissement pour chambres froides dans des applications à haute, moyenne et basse température.

	BAJO PERFIL LOW PROFILE PROFIL BAS	CÚBICOS CUBIC CUBIQUE	CÚBICOS INDUSTRIALES INDUSTRIAL CUBIC CUBIC INDUSTRIEL	DOBLE FLUJO DOUBLE FLOW DOUBLE FLUX	DOBLE FLUJO INDUSTRIALES INDUSTRIAL DOUBLE FLOW DOUBLE FLUX INDUSTRIEL
CAPACIDAD FRIGORÍFICA COOLING CAPACITY CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT	0,7 kW - 4,1 kW	0,8 kW - 16,8 kW	7,9 kW - 70 kW	1,8 kW - 16,5 kW	12 kW - 57,5 kW
PASO DE ALETAS FIN PASS PASSAGE DES PALES	4,2 mm y 7 mm	4,5 mm y 7 mm	4 mm, 7 mm y 10 mm	3,5 mm y 6 mm	3 mm, 4,5 mm y 7 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Disponible para agua y agua con etilenglicol o propilenglicol.
- Carrocería de chapa galvanizada y pintada.
- Tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Ventiladores con motores monofásicos y trifásicos con grado de protección IP-44 (IP-54 en cúbico industrial) y para temperaturas comprendidas entre -40 °C y +40 °C.
- Desescarche por aire o eléctrico.
- Incluyen válvulas de tres vías.
- Control incorporado.
- Available for water and water with ethylene glycol or propylene glycol.
- Galvanised and painted sheet metal bodywork.
- Copper tubes and aluminium fins.
- Fans with single-phase and three-phase motors with degree of protection IP-44 (IP-54 for industrial cubic) and for temperatures between -40°C and +40°C.
- Air or electric defrost.
- Including three-way valves.
- Control incorporated.
- Disponible pour l'eau et l'eau avec éthylène glycol ou propylène glycol.
- Carrosserie en tôle galvanisée et peinte.
- Tubes en cuivre et ailettes en aluminium.
- Ventilateurs avec moteurs monophasés et triphasés avec degré de protection IP-44 (IP-54 pour cubes industriels) et pour des températures comprises entre -40°C et +40°C.
- Dégivrage à air ou électrique.
- Compris vannes à trois voies.
- Contrôle incorporé.

OPCIONAL | OPTIONS | OPTIONS

- 60 Hz (tensión a consultar).
- Ventiladores de Alta Eficiencia.
- Tratamiento anticorrosión.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Bomba de condensados para baterías de enfriamiento de doble flujo.
- 60 Hz (voltage on request).
- High Efficiency Fans.
- Anti-corrosion treatment.
- Stainless steel housing.
- Condensate pump for dual-flow cooling coils.
- 60 Hz (tension sur demande).
- Ventilateurs à haut rendement.
- Traitement anti-corrosion.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Pompe à condensat pour serpents de refroidissement à double flux.