

UNIDADES DE DESCONGELACIÓN
THAWING UNITS
UNITÉS DE DÉCONGÉLATION

KD

R-449A	R-404A
R-134A	R-513A

Modelo Model Modèle	KD											
	Nº Jamones Nº of Hams Nº Jambons (10 kg)	P. Frigo. Refrig. Capacity Puiss Frigo. (W) ⁽¹⁾	Comp. (CV/HP)	P. Calor Heating Capacity Puiss Chaude (kW)	Ventilador Fan Ventilateur (CV)	Pot. Max. Abs. Max. Abs. Power Puiss. Max. Abs. (kW) ⁽²⁾	A	B	C	Tub. gas Gas tube Tuy. Gaz	Tub. liq. Liq. Tube Tuy. liq.	kg
50	500	5100	3 H	15	1,5	16,4	1 200	6 00	1 648	7/8"	5/8"	290
75	750	7200	4 H	22'5	3	25	1 270	6 75	1 712	7/8"	5/8"	360
100	1 000	9500	5 H	30	3	32,5	1 270	8 00	1 850	7/8"	5/8"	420
150	1 500	14 000	8 H	45	5,5	46,3	1 575	9 00	2 000	11/8"	5/8"	525
200	2 000	18 300	10 H	60	5,5	60,3	1 800	9 00	2 030	11/8"	7/8"	630
250	2 500	23 500	13 H	75	7,5	80,8	2 200	9 00	2 080	11/8"	7/8"	840
300	3 000	25 800	15 SH	90	10	97,8	2 200	1 040	2 268	11/8"	7/8"	990
350	3 500	29 800	20 SH	108	12,5	117,5	2 600	1 050	2 340	11/8"	7/8"	1 130
400	4 000	33 500	22 SH	120	15	131,3	3 000	1 050	2 340	11/8"	7/8"	1 260
500	5 000	37 000	25 SH	144	15	156	3 000	1 170	2 340	13/8"	11/8"	1 550

(1) Con sala a 0 °C y Tª ext. 32 °C / /
With room at 0 °C and outdoor temp +32 °C.
Avec une salle à 0 °C et T.ext 32 °C.

(2) Válido para 400V/III/50Hz. Tomar este dato para la protección del equipo.
Valid for 400V/III/50 HZ Power supply. Take in consideration this data for unit's protection.
Valable pour 400V/III/50 Hz. Considérer cette donnée pour la protection de l'unité.

CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 sondas de control del Proceso: ambiente, interior producto y superficie de producto.
- Equipos autónomos o centralizados, de fácil instalación, probados y regulados en nuestra fábrica.
- Control electrónico mediante autómata de última generación con programación propia.
- Unidades autónomas con:
 - Compresor para conservación.
 - Calor adicional por:
 - Agua caliente / glicolada.
 - Resistencias eléctricas.
 - Vapor.
- Tiempo mínimo en realizar el proceso de descongelación 16h.
- Todas las descongeladoras incluyen un humidificador.
- Protección magnetotérmica.
- 3 process control probes: environment, inside product and product surface
- Autonomous or centralized equipment, easy to install, tested and regulated in our factory.
- Electronic control through a state-of-the-art automaton with its own programming
- Integral models fitted with:
 - Compressor for temperature maintenance.
 - Additional heat by:
 - Hot/glycol water.
 - Electrical heaters.
 - Steam.
- Minimum time to perform the defrost process 16h.
- All thawing units include a humidifier.
- 3 sondes de contrôle du processus : environnement, intérieur du produit et surface du produit.
- Des équipements autonomes ou centralisés, faciles à installer, testés et régulés dans notre usine.
- Contrôle électronique par un automate de pointe avec propre programmation.
- Unités autonomes avec:
 - Compresseur pour conservation.
 - Chaleur additionnelle par:
 - Eau chaude/glycolée.
 - Résistances électriques.
 - Vapeur.
- Délai minimum pour effectuer le processus de décongélation 16h.
- Toutes unités de décongélation comprennent de l'umidificateur.

