



**BAJA TEMPERATURA**  
**LOW TEMPERATURE**  
**BASSE TEMPÉRATURE**

**KPB**

**R-452A R-449A R-404A**  
**R-455A R-454C**

**NEW**



Disponible también en A2L  
Also available in A2L  
Également disponible en A2L



**Compacto / Split**



**CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Apropriados para la conservación de productos congelados en general.
- Desescarche por gas caliente hasta 40 CV.
- Paso de aletas del evaporador = 5 mm.
- Capacidad de refrigeración hasta 65.600 W.
- Alto C.O.P.
- Modelos con dos evaporadores llevan desescarche eléctrico.
- Posibilidad de R449A e inyección de líquido (opcional).

- Idéals pour la conservation de produits congelés en général.
- Dégivrage gaz chaudjusqu'à 40 CH.
- Pas d'ailettes = 5 mm.
- Cooling capacity up to 65.600 W.
- High C.O.P.
- Models with two evaporators have electrical defrosting.
- Possibility of R449A and liquid injection (optional).

- Idéals pour la conservation de produits congelés en général.
- Dégivrage gaz chaudjusqu'à 40 CH.
- Pas d'ailettes = 5 mm.
- Capacité de réfrigération jusqu'à 65.600 W.
- Coefficient de performance (COP) élevé.
- Dégivrage électrique pour modèles avec deux évaporateurs.
- Possibilité d'injection de R449A et de liquide (en option).

- Para cámaras entre -22/-25 °C con los refrigerantes A2L consultar a oficina técnica.
- For chambers between -22/-25 °C with A2L refrigerants consult the technical office.
- Pour les chambres froid -22/-25 °C avec réfrigérants A2L consulter le bureau technique.

**KIDEPACK**

Modelo Model Modèle	Potencia frigorífica Refrigeration capacity Puissance frigorifique	Compresor Compressor Compresseur	Potencia máx. absorbida Max. absorbed power Puissance max. absorbée	Box	Evaporador Evaporator Évaporateur	Dardo de aire Air flow Flux d'air
<b>R-452A</b>	Watts/Watts	CV/HP	kW	Cond. / Evap.	m <sup>3</sup> /h	m
KPB-3	4 200	3 SH	5,10	145	5 600	17
KPB-4	5 100	4 SH	6,10	145	5 600	17
KPB-5	6 200	5 SH	7,00	145	5 600	17
KPB-7	7 200	6 SH	8,10	150	7 900	19
KPB-8	9 100	9 SH	9,40	150	7 900	19
KPB-10	10 400	12 SH	9,70	150	7 900	19
KPB-15	15 700	15 SH	18,00	250	16 200	20
KPB-20	18 700	20 SH	20,40	250	16 200	20
KPB-25	23 400	25 SH	24,80	250	16 200	20
KPB-30	27 900	30 SH	31,20	350	25 100	22
KPB-40	33 100	40 SH	36,50	350	25 100	22
KPB-50-s	46 300	50 SH *	48,60	450 / 250 **	32 400	20
KPB-60-s	55 200	60 SH *	60,80	450 / 350 **	50 200	22
KPB-80-s	65 600	80 SH *	69,60	450 / 350 **	50 200	22

\* Lleva dos compresores  
\* With two compressors  
\* Avec deux compresseurs

\*\* Desescarche eléctrico  
\*\* Electric defrost  
\*\* Dégivrage électrique

OPCIÓN DE  
**EVAPORADOR**

**EVAPORATOR**  
OPTION

OPTION  
**D'ÉVAPORATEUR**

Evaporadores cúbicos  
Evaporators cubic  
Évaporateurs cubique



**KIDEPACK**

Condensador Condenser Condenseur	Desescarche Defrosting Dégivrage	Diámetros de tuberías Diameter of pipes Diamètres des tuyaux inches			Potencias frigoríficas a otros regímenes Refrigeration Capacities under other conditions Puissance frigorifiques sous d'autres régimes kW						Cámara Cold room Chambre froide	Modelo Model Modèle
		Asp./Suct.	Liq.	Gas	T. ext. = +32 °C			T. ext. = +40 °C				
					-15 °C	-20 °C	-25 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C		
m³/h	kW										m³ aprox.	<b>R-452A</b>
5 600	gas/gaz	1 1/8"	1/2"	5/8"	4,9	4,2	3,5	4,4	3,7	3,2	90	KPB-3
5 600	gas/gaz	1 1/8"	1/2"	5/8"	6,0	5,1	4,2	5,3	4,5	3,9	120	KPB-4
5 600	gas/gaz	1 3/8"	1/2"	7/8"	7,3	6,2	5,2	6,5	5,5	4,7	150	KPB-5
7 200	gas/gaz	1 3/8"	1/2"	7/8"	8,4	7,2	6,0	7,5	6,3	5,5	190	KPB-7
7 400	gas/gaz	1 3/8"	5/8"	7/8"	10,7	9,1	7,6	9,5	8,0	6,9	260	KPB-8
7 600	gas/gaz	1 5/8"	5/8"	7/8"	12,2	10,4	8,6	10,8	9,2	7,9	320	KPB-10
14 600	gas/gaz	1 5/8"	5/8"	7/8"	18,4	15,7	13,0	16,3	13,8	11,9	550	KPB-15
14 800	gas/gaz	2 1/8"	7/8"	7/8"	21,9	18,7	15,5	19,5	16,5	14,2	700	KPB-20
15 000	gas/gaz	2 1/8"	7/8"	7/8"	27,4	23,4	19,4	24,3	20,6	17,8	950	KPB-25
20 600	gas/gaz	2 1/8"	7/8"	1 1/8"	32,6	27,9	23,2	29,0	24,6	21,2	1 200	KPB-30
20 800	gas/gaz	2 5/8"	7/8"	1 1/8"	38,7	33,1	27,5	34,4	29,1	25,2	1 480	KPB-40
30 000	28,3	2 5/8"	7/8"	-	54,2	46,3	38,4	48,2	40,7	35,2	2 250	KPB-50-s
31 000	35,5	3 1/8"	1 1/8"	-	64,6	55,2	45,8	57,4	48,6	42,0	2 820	KPB-60-s
32 000	45,3	3 1/8"	1 1/8"	-	76,8	65,6	54,5	68,2	57,7	49,9	3 530	KPB-80-s