



BITEMPERO

BAJA-MEDIA
LOW-MEDIUM
BASSE-MOYENNE

KPB

R-452A

R-449A

R-404A

R-455A

R-454C

NEW



Disponible también en A2L

Also available in A2L

Également disponible en A2L

Compacto / Split



CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Equipos bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre -25 °C y +5 °C. Pero mayormente en baja T^a.
- Desescarche eléctrico.
- Paso de aletas del evaporador = 5 mm.
- Para conservación de productos refrigerados y congelados.
- Gran versatilidad en modelos y aplicaciones.
- Desescarche eléctrico en todos los modelos.
- Dual-temperature units capable to operate in cold room temperatures between -25 °C and +5 °C. But mostly low T^a.
- Electrical defrosting.
- Fin pitch = 5 mm.
- For the storage of refrigerated and frozen goods.
- Wide range of models and applications.
- Electrical defrosting on all models.
- Équipements bi-températures aptes pour chambres froides avec températures comprises entre -25 °C et +5 °C. Mais la plupart du temps bass T^a.
- Dégivrage électrique.
- Pas d'ailettes = 5 mm.
- Pour la conservation de produits réfrigérés et congelés. Grande versatilité de modèles et d'applications.
- Dégivrage électrique sur tous les modèles.

KIDEPACK

Modelo Model Modèle	Potencia frigorífica Refrigeration capacity Puissance frigorifique		Compresor Compressor Compresseur	Potencia máx. absorbida Max. absorbed power Puissance max. absorbée	Box	Evaporador Evaporator Évaporateur	Dardo de aire Air flow Flux d'air
R-452A	Wattios/Watts		CV/HP	kW	Cond. / Evap.	m³/h	m
	0 °C	-20 °C					
KPBM-8	11 000	9 100	7,5 SH	13,30	150	7 900	19
KPBM-10	12 700	10 400	12 SH	14,50	150	7 900	19
KPBM-15	19 400	15 700	15 SH	24,00	250	16 200	20
KPBM-20	22 800	18 700	20 SH	28,20	250	16 200	20
KPBM-30	37 700	30 700	30 SH	46,20	350	25 100	22
KPBM-40	45 000	36 600	40 SH	54,60	350	25 100	22
KPBM-100-s	85 800	69 700	100 SH *	100,20	450 / 350 **	50 200	22

* Lleva dos compresores

** Desescarche eléctrico

* With two compressors

** Electric defrost

* Avec deux compresseurs

** Dégivrage électrique

OPCIÓN DE
EVAPORADOR

EVAPORATOR
OPTION

OPTION
D'ÉVAPORATEUR

Evaporadores cúbicos
Evaporators cubic
Évaporateurs cubique



KIDEPACK

Condensador Condenser Condenseur	Desescarche Defrosting Dégivrage	Diámetros de tuberías Diameter of pipes Diamètres des tuyaux inches			Potencias frigoríficas a otros regímenes Refrigeration Capacities under other conditions Puissance frigorifiques sous d'autres régimes kW								Cámara Cold room Chambre froide	Modelo Model Modèle				
		m³/h	kW	Asp./Suct.	Liq.	Gas	T. ext. = +32 °C				T. ext. = +40 °C				m³ aprox.	R-452A		
							-25 °C	-20 °C	0 °C	+10 °C	-25 °C	-20 °C					0 °C	+10 °C
7 400	6,2	1 3/8"	5/8"	-	7,6	9,1	11,0	12,7	6,75	8,0	10,1	11,7	270 / 260	KPBM-8				
7 600	7,8	1 5/8"	5/8"	-	8,6	10,4	12,7	14,7	7,7	9,2	11,7	13,5	320 / 300	KPBM-10				
14 800	9,8	1 5/8"	5/8"	-	13,0	15,7	19,4	22,5	11,9	13,8	17,8	20,6	530 / 500	KPBM-15				
15 000	12,2	2 1/8"	7/8"	-	15,5	18,7	22,8	26,4	14,2	16,5	20,9	24,2	660 / 610	KPBM-20				
20 600	18,4	2 1/8"	7/8"	-	25,5	30,7	37,7	43,6	23,2	27,0	34,6	40,1	1 310 / 1 120	KPBM-30				
20 800	23,4	2 5/8"	7/8"	-	30,4	36,6	45,0	52,1	27,8	32,2	41,3	47,8	1 650 / 1 390	KPBM-40				
32 000	45,3	3 1/8"	1 1/8"	-	57,9	69,7	85,8	99,3	53,0	61,3	78,8	91,2	3 500 / 2 940	KPBM-100-s				