



EQUIPOS INDUSTRIALES
 INDUSTRIAL EQUIPMENT
 EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

CONSERVACIÓN DE CONGELADOS
FROZEN FOOD PRESERVATION
CONSERVATION DES ALIMENTS
CONGELÉS

KPC

R-452A R-404A



Compacto / Split

50 Hz

Consultar 60 Hz
 60 Hz on request
 Consulter 60 Hz

CARACTERÍSTICAS GENERALES | GENERAL CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Apropriados para la conservación de productos congelados a muy baja temperatura.
- Pueden utilizarse como equipos para cámaras de congelación.
- Desescarche por gas caliente hasta 45 CV.
- Paso de aletas del evaporador = 7 mm.
- Modelos con dos evaporadores llevan desescarche eléctrico.
- Suitable to store frozen products at very low temperatures.
- Can be used as freezing room units.
- Defrosting by hot gas up to 45 HP.
- Fin pitch = 7 mm
- Models with two evaporators have electrical defrosting.
- Idéals pour la conservation de produits congelés à très basse température.
- Peuvent être utilisés comme groupe pour chambres de congélation.
- Dégivrage gaz chaud jusqu'à 45 CH.
- Pas d'ailettes = 7 mm.
- Dégivrage électrique pour modèles avec deux évaporateurs.

KIDEPACK

Modelo Model Modèle	Potencia frigorífica Refrigeration capacity Puissance frigorifique	Compresor Compressor Compresseur	Potencia máx. absorbida Max. absorbed power Puissance max. absorbée	Box	Evaporador Evaporator Évaporateur	Dardo de aire Air flow Flux d'air
R-452A	Wattios/Watts	CV/HP	kW	Cond. / Evap.	m³/h	m
KPC-6	3 300	5,5 SH	7,00	145	5 800	18
KPC-8	3 900	7,5 SH	8,00	145	5 800	18
KPC-10	6 300	12 SH	9,70	150	8 000	19
KPC-13	7 600	15 SH	11,70	150	8 000	19
KPC-20	12 000	17 SH	20,40	250	16 500	21
KPC-25	15 200	25 SH	24,50	250	16 500	21
KPC-40	21 700	40 SH	36,50	350	25 300	22
KPC-45	26 200	45 SH	38,20	350	25 300	22
KPC-60-s	34 900	54 SH *	60,70	450 / 350 **	50 600	22
KPC-80-s	41 800	80 SH *	71,40	450 / 350 **	50 600	22

* Lleva dos compresores
 * With two compressors
 * Avec deux compresseurs

** Desescarche eléctrico
 ** Electric defrost
 ** Dégivrage électrique

OPCIÓN DE EVAPORADOR

EVAPORATOR OPTION

OPTION D'ÉVAPORATEUR

Evaporadores cúbicos
Evaporators cubic
Évaporateurs cubique



KIDEPACK

Condensador Condenser Condenseur	Desescarche Defrosting Dégivrage	Diámetros de tuberías Diameter of pipes Diamètres des tuyaux inches			Potencias frigoríficas a otros regímenes Refrigeration Capacities under other conditions Puissance frigorifiques sous d'autres régimes kW						Cámara Cold room Chambre froide	Modelo Model Modèle
		Asp./Suct.	Liq.	Gas	T. ext. = +32 °C			T. ext. = +40 °C				
					-25 °C	-30 °C	-35 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C		
m³/h	kW										m³ aprox.	R-452A
5 600	gas/gaz	1 1/8"	1/2"	5/8"	4,0	3,3	2,6	3,5	2,9	2,3	80	KPC-6
5 600	gas/gaz	1 3/8"	1/2"	5/8"	4,7	3,9	3,1	4,1	3,4	2,7	100	KPC-8
7 000	gas/gaz	1 5/8"	1/2"	7/8"	7,6	6,3	4,9	6,7	5,5	4,4	170	KPC-10
7 200	gas/gaz	1 5/8"	1/2"	7/8"	9,1	7,6	6,0	8,1	6,6	5,3	210	KPC-13
14 200	gas/gaz	2 1/8"	5/8"	7/8"	14,4	12,0	9,5	12,7	10,4	8,4	370	KPC-20
14 600	gas/gaz	2 1/8"	5/8"	7/8"	18,2	15,2	12,0	16,1	13,2	10,6	500	KPC-25
20 000	gas/gaz	2 5/8"	7/8"	1 1/8"	26,0	21,7	17,1	23,0	18,9	15,2	760	KPC-40
20 300	gas/gaz	2 5/8"	7/8"	1 1/8"	31,4	26,2	20,7	27,8	22,8	18,3	970	KPC-45
30 000	38,6	2 5/8"	7/8"	-	41,9	34,9	27,6	37,0	30,4	24,4	1 420	KPC-60-s
30 000	45,3	3 1/8"	7/8"	-	50,1	41,8	33,0	44,3	36,4	29,3	1 780	KPC-80-s